

NOWO METAL PRIMER WB

PRODUKTBESKRIVNING

Nowo Metal Primer WB är en professionell vattenspädbar produkt som framställs med alkyd-/akrylbindemedel och innehåller korrosionsskyddande pigment.

ANVÄNDNING

Till målning av tak och fasader av stål, aluminium och zink. Ytan ska före applicering vara fast, torr och helt fri från smuts, mossa, alger, löst sittande rost och färgrester. Rustspots behöver behandling med Nowo Metal Special Primer SB. Använd Nowo Metal Cleaner före applicering.

EGENSKAPER

Nowo Metal Primer WB är lätt att applicera och ger ett utmärkt korrosionsskydd och resistens mot vatten och kemikalier. Produkten torkar snabbt. Den torra färgfilmen är mycket elastisk och krackelerar inte även för tjocka skikt.

TEKNISK INFORMATION

Kulör:	RAL och NCS
Volymtorrhalt:	40 ±2
Vikttorrhalt:	52 ±2
Rekommenderad applicationstjocklek:	60 µm torrfilm
Våtfilm:	150 µm
Teoretisk täckyta:	6-7 m ² per liter vid 60 µm torrfilm
Förtunning:	Vatten
Blandningsförhållande:	Se etikett
Rengöring:	Vatten/tvål
Glans (60°):	0-10
Förvaring:	Lägst 5 °C, högst 25 °C
Voc (max):	10-50 g/l
Densitet:	1,20 ±0,1
Ph:	8-9
Torktid +20 °C/40-60 % rf vid 150 µm (våt)	
Dammtorr (iso 1517:1973):	½-1 timme
Yttorr (iso 1517:1973):	1-2 timmar
Övermålningsbar:	Efter minst 1 timme
Säkerhetsdata:	Se säkerhetsdatablad

BRUKSANVISNING

Ytan ska före applicering vara fast, torr och helt fri från smuts, mossa, alger, löst sittande rost och färgrester. Kom ihåg att röra om produkten ordentligt innan den används.

Gör alltid en provstrykning på en liten testyta för att säkerställa att produkten och ytan som skall behandlas är kompatibla.

KOMMENTARER

Goda korrosionsegenskaper.